

## Fiche Technique

# uVclean Textile

### Revêtement autonettoyant pour textiles

- **Description du Produit :**

Le revêtement **uVclean Textile** est un revêtement organominéral microporeux autonettoyant prêt à l'emploi pour l'extérieur.  
Il est applicable sur différents types de supports textiles (toiles coton, polyester).

Grâce à un système breveté il assure des fonctions d'autonettoyage, antibactériennes, fongicides et algicides.

Il est applicable par pulvérisation.

- **Propriétés initiales :**

Aspect : liquide peu visqueux  
Couleur : blanc laiteux à translucide  
Densité :  $1030 \text{ kg/m}^3 \pm 20 \text{ kg/m}^3$   
COV < 15 g/l

- **Utilisation :**

En extérieur sur tous types de supports textiles pour éviter le développement des microorganismes, des algues et des champignons, pour assurer une fonction d'autonettoyage par destruction des taches provoquées par la pollution environnante.

Sur supports sains et propres.

Auvents, pergolas, bâches, chapiteaux, stores etc...

- **Propriétés finales après séchage :**

- ✓ Empêche le développement des microorganismes, algues et champignons.
- ✓ Détruit les virus et bactéries.
- ✓ Décompose les polluants organiques sur les surfaces (taches d'huile, de graisse, de produits alimentaires, de pollution atmosphérique etc...).
- ✓ Empêche l'encrassement des supports.
- ✓ Réduit les opérations de nettoyage.

- **Domaine d'application :**

Supports textiles, auvents, pergolas, bâches, chapiteaux, stores etc...  
Sur supports propres et sains.

- **Mise en oeuvre :**

<b>Matériel :</b>	Matériel de pulvérisation basse pression (HVLP ou pulvérisateur de jardin équipé d'un limiteur de pression et d'une buse à jet plat).
<b>Dilution :</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Application :</b>	En une seule couche.
<b>Température :</b>	De 5°C à 30°C
<b>Temps de séchage :</b>	30 minutes pour 50 g/m <sup>2</sup> à 20°C et 50% d'humidité relative sur support non poreux.
<b>Lavage des outils :</b>	à l'eau.
<b>Rendement :</b>	De 50 à 100 g/m <sup>2</sup> soit 10 à 20 m <sup>2</sup> par litre de produit en fonction de la porosité du support.

- **Conditionnement :**

- ✓ Pulvérisateurs PEDH de 1L
- ✓ Bidons PEHD de 5L
- ✓ Bidons PEHD de 10L
- ✓ Fûts PEHD de 220L

- **Préparation des supports :**

Les surfaces avant application doivent être saines, propres et dépoussiérées.

- **Recommandations :**

- ✓ Appliquer dans des lieux exposés aux ultraviolets.
- ✓ Ne pas recouvrir d'un revêtement minéral ou organique.
- ✓ Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- ✓ Selon la réglementation en vigueur le revêtement autonettoyant **uVclean Textile** n'est pas étiquetable et n'est pas dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Il est conseillé toutefois de porter des équipements de protection : masque et gants.
- ✓ Eviter de jeter les résidus à l'égout.

**Limites de responsabilité :** Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.